ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro
CEP: 89275-000 - Schroeder

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 41/2025

Processo Adm.: **87/2025**
Data do Processo: **09/06/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 87/2025
b) Nr. Licitação: 41/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 25/06/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para o fornecimento de estantes de música (suportes para partituras) destinadas à Banda Municipal, com vistas a atender às necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Município de Schroeder*

Participante: BR3 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Estante de partituras maestro tripé em aço carbono preto. Base superior: aço carbono 4,90x3,50cm. Peso: 3,00kg. Altura mín.: 70cm. Capacidade: 5kg (na base superior). Altura máx.: 115cm. - Estante de partituras maestro tripé em aço carbono preto. Base superior: aço carbono 4,90x3,50cm. Peso: 3,00kg. Altura mín.: 70cm. Capacidade: 5kg (na base superior). Altura máx.: 115cm.	30,000	UN	148,14	4.444,20
2	Estante para caixa. Deve ser feita com tubo de aço inferior fixo com medidas mínimas de 2,9cm. de diâmetro, 40 cm. de comprimento e parede de 1,2mm. de espessura e tubo superior móvel com 1,2mm de parede e eixo com rosca de 2,2cm. de diâmetro com inclinação e porca robusta de alumínio para regulagem do travamento da caixa, com total aproximado de 40 cm de comprimento e acabamento cromado. Também tem regulagem de altura do tubo superior através de uma luva de metal bem resistente. O tubo inferior (base) deve ser fixado ao tripé, que deve ser feito com barra retangular de aço dupla de ao menos 40cm. de comprimento, com braços de apoio feitos com a mesma barra retangular, articulável, com sapatas de borracha e com acabamento eletrostático na cor preta. Os três braços que sustentam a caixa devem ser feitos com a mesma barra retangular utilizada na fabricação dos tripés, com 22cm. de comprimento e braços menores de apoio articulados. Os três braços devem ter proteção de borracha na extremidade de contato com a caixa, para evitar riscos e proporcionar imobilidade à caixa. - Estante para caixa. Deve ser feita com tubo de aço inferior fixo com medidas mínimas de 2,9cm. de diâmetro, 40 cm. de comprimento e parede de 1,2mm. de espessura e tubo superior móvel com 1,2mm de parede e eixo com rosca de 2,2cm. de diâmetro com inclinação e porca robusta de alumínio para regulagem do travamento da caixa, com total aproximado de 40 cm de comprimento e acabamento cromado. Também tem regulagem de altura do tubo superior através de uma luva de metal bem resistente. O tubo inferior (base) deve ser fixado ao tripé, que deve ser feito com barra retangular de aço dupla de ao menos 40cm. de comprimento, com braços de apoio feitos com a mesma barra retangular, articulável, com sapatas de borracha e com acabamento eletrostático na cor preta.	4,000	UN	879,12	3.516,48

Os três braços que sustentam a caixa devem ser feitos com a mesma barra retangular utilizada na fabricação dos tripés, com 22cm. de comprimento e braços
menores de apoio articulados. Os três braços devem ter
proteção de borracha na extremidade de contato com a caixa, para evitar riscos e proporcionar imobilidade à caixa.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	Estante para Tenor Drum. Deve ser feita com tubo de aço inferior fixo com medidas mínimas de 2,9cm. de diâmetro, 40cm. de comprimento e parede de 1,2mm. de espessura e tubo superior móvel de 2,2cm. de diâmetro, 40 cm de comprimento e 1,2mm. de parede, com acabamento cromado e regulagem de altura do tubo superior através de uma luva de metal bem resistente. O tubo inferior (base) deve ser fixado ao tripé, que deve ser feito com barra retangular de aço dupla de ao menos 40cm. de comprimento, com braços de apoio feitos com a mesma barra retangular, articulável, com sapatas de borracha e com acabamento eletrostático na cor preta. A base sobre o qual o TENOR é encaixado deve ser feito com 2 hastes com regulagem de abertura para encaixe preciso do tenor sobre a estante, mais um braço de apoio regulável, para manter o instrumento numa posição confortável ao músico na execução musical. - Estante para Tenor Drum. Deve ser feita com tubo de aço inferior fixo com medidas mínimas de 2,9cm. de diâmetro, 40cm. de comprimento e parede de 1,2mm. de espessura e tubo superior móvel de 2,2cm. de diâmetro, 40 cm de comprimento e 1,2mm. de parede, com acabamento cromado e regulagem de altura do tubo superior através de uma luva de metal bem resistente. O tubo inferior (base) deve ser fixado ao tripé, que deve ser feito com barra retangular de aço dupla de ao menos 40cm. de comprimento, com braços de apoio feitos com a mesma barra retangular, articulável, com sapatas de borracha e com acabamento eletrostático na cor preta. A base sobre o qual o TENOR é encaixado deve ser feito com 2 hastes com regulagem de abertura para encaixe preciso do tenor sobre a estante, mais um braço de apoio regulável, para manter o instrumento numa posição confortável ao músico na execução musical.	2,000	UN	693,00	1.386,00

Total do Participante: **9.346,68**

Total Geral: **9.346,68**

Schroeder, 25 de Junho de 2025

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito