ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro
CEP: 89275-000 - Schroeder

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 56/2025

Processo Adm.: **134/2025**
Data do Processo: **20/08/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 134/2025
b) Nr. Licitação: 56/2025 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 19/09/2025
e) Objeto da Licitação: *O objeto da presente licitação é a aquisição e instalação de equipamentos para academia ao ar livre, confeccionados integralmente em aço inoxidável AISI 304, com soldagem pelo processo TIG, acabamento passivado e polido, a serem fixados em base previamente concretada pela Administração, mediante sistema antifurto. Os equipamentos serão destinados ao uso público pela população do município, especificamente do bairro Bracinho, com instalação a ser realizada nos fundos da Unidade de Saúde ESF Schroeder III, localizada na Rua Ricardo Gorl, no Município de Schroeder/SC. A contratação visa atender as diretrizes da Emenda Parlamentar nº 1744/2024, e será realizada conforme as especificações técnicas do Estudo Técnico Preliminar, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos*

Lote: 1

Participante: DELVA FABRICACAO DE PECAS EM METAIS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2” X 3,05 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 0,9 MM; COM ACABAMENTO POLIDO, ADESIVADA NOS DOIS LADOS, CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E INSTRUÇÕES DE ALONGAMENTO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM IMAGEM DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO E FONE DE EMERGÊNCIA. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2” X 3,05 MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 0,9 MM; COM ACABAMENTO POLIDO, ADESIVADA NOS DOIS LADOS, CONTENDO TODOS OS APARELHOS COM ESPECIFICAÇÕES DE MUSCULATURA ENVOLVIDA E INSTRUÇÕES DE ALONGAMENTO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM IMAGEM DOS MÚSCULOS TRABALHADOS, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO E FONE DE EMERGÊNCIA. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779	1,000	UN	3.115,38	3.115,38

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	ESPALDAR EM AÇO INOX: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM COLUNAS DE 100 X 50 X 3,05 MM, TUBOS DE Ø31,7 X 3,05 MM, CHAPAS DE INOX DE 3 Á 4 MM. ESPAÇAMENTO ENTRE O SOLO E A PRIMEIRA BARRA DE 14CM E ENTRE AS BARRAS DE 30CM. ALTURA TOTAL DE 2 METROS E 1,1 METROS DE LAGURA. ACABAMENTO POLIDO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - ESPALDAR EM AÇO INOX: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM COLUNAS DE 100 X 50 X 3,05 MM, TUBOS DE Ø31,7 X 3,05 MM, CHAPAS DE INOX DE 3 Á 4 MM. ESPAÇAMENTO ENTRE O SOLO E A PRIMEIRA BARRA DE 14CM E ENTRE AS BARRAS DE 30CM. ALTURA TOTAL DE 2 METROS E 1,1 METROS DE LAGURA. ACABAMENTO POLIDO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779	1,000	UN	3.184,62	3.184,62
3	ROTAÇÃO DIAGONAL EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO DE 1" X 3,05 MM; 1.1/2 X 3,05 MM; 3.1/2” X 3 MM, CHAPA DE FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0 MM; BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. COMPRIMENTO: 1000 MM LARGURA 800 MM ALTURA 1300MM. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, TAMPAS DE ACABAMENTO, PARAFUSOS, PORCAS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. ESFERA DE MANIPULAÇÃO EM BORRACHA OU BAQUELITE. APARELHO MONTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG, COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS, PORCAS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - ROTAÇÃO DIAGONAL EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO DE 1" X 3,05 MM; 1.1/2 X 3,05 MM; 3.1/2” X 3 MM, CHAPA DE FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0 MM; BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. COMPRIMENTO: 1000 MM LARGURA 800 MM ALTURA 1300MM. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, TAMPAS DE ACABAMENTO, PARAFUSOS, PORCAS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. ESFERA DE MANIPULAÇÃO EM BORRACHA OU BAQUELITE. APARELHO MONTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG, COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS, PORCAS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779	1,000	UN	2.284,62	2.284,62
4	SIMULADOR DE CAMINHADA EM AÇO INOX: FABRICADO EM AÇO INOX 304 POLIDO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 3. 1/2" X 3,05 MM, 1.1/2" X 3,05 MM. PEDALEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESTAMPADAS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 2,0 MM. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. EIXOS MACIÇOS E MANCAIS COM ROLAMENTOS DUPLOS. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS, PORCAS COM ACABAMENTO ANTIOXIDANTE, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX.	1,000	UN	2.630,77	2.630,77

AUMENTANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - SIMULADOR DE CAMINHADA EM AÇO INOX: FABRICADO EM AÇO INOX 304 POLIDO DE SEÇÃO CIRCULAR DE 3. 1/2" X 3,05 MM, 1.1/2" X 3,05 MM. PEDALEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304 ESTAMPADAS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 2,0 MM. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. EIXOS MACIÇOS E MANCAIS COM ROLAMENTOS DUPLOS. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS, PORCAS COM ACABAMENTO ANTIOXIDANTE, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. AUMENTANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOX: EQUIPAMENTO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2.1/2” X 3,05 MM, 1.1/4” X 3,05 MM, 1” X 3,05 MM, TUBOS DE PERFIL RETANGULAR 30 X 50. COMPRIMENTO: 1000 MM LARGURA 350 MM ALTURA 1500MM. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. PEDALEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 2,0 MM, EIXOS MACIÇOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS COM ACABMENTO ZINCADO, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. EMPUNHADURA E APOIO PARA OS PÉS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE SEM COMPONENTES PLÁSTICOS, BORRACHA OU SIMILARES AUMENTANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - ELÍPTICO MECÂNICO INDIVIDUAL EM AÇO INOX: EQUIPAMENTO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2.1/2” X 3,05 MM, 1.1/4” X 3,05 MM, 1” X 3,05 MM, TUBOS DE PERFIL RETANGULAR 30 X 50. COMPRIMENTO: 1000 MM LARGURA 350 MM ALTURA 1500MM. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. PEDALEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE COM ESPESSURA DE 2,0 MM, EIXOS MACIÇOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS COM ACABMENTO ZINCADO, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. EMPUNHADURA E APOIO PARA OS PÉS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE SEM COMPONENTES PLÁSTICOS, BORRACHA OU SIMILARES AUMENTANDO A DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779	1,000	UN	3.115,38	3.115,38
6	CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM AÇO INOX: APARELHO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM Ø 2.1/2” X 3,05 MM; Ø 2” X 3,05 MM; Ø 1” X 1.50 MM; CHAPAS DE ESPESSURA 4 MM. COMPRIMENTO: 1000 MM LARGURA 600 MM ALTURA 600MM.	1,000	UN	2.457,69	2.457,69

ASSENTOS ESTAMPADOS, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; EQUIPAMENTO MONTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - CADEIRA BICICLETA INDIVIDUAL EM AÇO INOX: APARELHO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM Ø 2.1/2” X 3,05 MM; Ø 2” X 3,05 MM; Ø 1” X 1.50 MM; CHAPAS DE ESPESSURA 4 MM. COMPRIMENTO: 1000 MM LARGURA 600 MM ALTURA 600MM. ASSENTOS ESTAMPADOS, TAMPÃO DE METAL ARREDONDADO; EQUIPAMENTO MONTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS COM REVESTIMENTO ANTIOXIDANTE. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2" X 3,05 MM; 3.1/2” X 3,0 MM; CHAPA FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0MM. ASSENTOS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 2,0 MM DE ESPESSURA ESTAMPADAS COM FORMATO ANATÔMICO. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 40. PINOS MACIÇOS, MANCAIS COM ROLAMENTOS DUPLOS DE AÇO INOX. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS ZINCADOS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. PEGADORES COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE PERNAS EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2" X 3,05 MM; 3.1/2” X 3,0 MM; CHAPA FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0MM. ASSENTOS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 2,0 MM DE ESPESSURA ESTAMPADAS COM FORMATO ANATÔMICO. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 40. PINOS MACIÇOS, MANCAIS COM ROLAMENTOS DUPLOS DE AÇO INOX. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS ZINCADOS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. PEGADORES COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779	1,000	UN	3.773,08	3.773,08
8	PRESSÃO DE PERNA/ LEG PRESS DUPLO EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2" X 3,05 MM; 3.1/2”; CHAPA FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0MM. ASSENTOS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 2,0 MM DE ESPESSURA ESTAMPADAS COM FORMATO ANATÔMICO. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. PINOS MACIÇOS, MANCAIS COM ROLAMENTOS DUPLOS. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS ZINCADOS. ESTE	1,000	UN	3.219,23	3.219,23

EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. APOIO PARA OS PÉS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - PRESSÃO DE PERNA/ LEG PRESS DUPLO EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2" X 3,05 MM; 3.1/2"; CHAPA FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0MM. ASSENTOS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 2,0 MM DE ESPESSURA ESTAMPADAS COM FORMATO ANATÔMICO. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 80. PINOS MACIÇOS, MANCAIS COM ROLAMENTOS DUPLOS. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS E PORCAS ZINCADOS. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. APOIO PARA OS PÉS COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	PRANCHA LATERAL (SURF) EM AÇO INOX: EQUIPAMENTO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 DE Ø 3.1/2", 3,05 MM 1.1/2", CHAPAS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 4,0 MM, PEDALEIRAS ESTAMPADAS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 2,0 MM COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, EMPUNHADURA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, EIXOS MACIÇOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX COM BLINDAGEM. APARELHO MONTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG, COM ACABAMENTO POLIDO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EIXOS, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, TAMPAS DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO EM AO INOX. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - PRANCHA LATERAL (SURF) EM AÇO INOX: EQUIPAMENTO FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 DE Ø 3.1/2", 3,05 MM 1.1/2", CHAPAS DE FIXAÇÃO EM AÇO INOX COM ESPESSURA DE 4,0 MM, PEDALEIRAS ESTAMPADAS EM CHAPA DE AÇO INOX COM ESPESSURA DE 2,0 MM COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, EMPUNHADURA COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, EIXOS MACIÇOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX COM BLINDAGEM. APARELHO MONTADO ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM TIG, COM ACABAMENTO POLIDO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EIXOS, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, TAMPAS DE ACABAMENTO E PROTEÇÃO EM AO INOX. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779	1,000	UN	2.596,15	2.596,15
10	SIMULADOR DE CAVALGADA EM AÇO INOX: FABRICADO EM AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2.1/2" X 3,05 MM; 1.1/2" X 3,05 MM; 1" X 2,0 MM; 1.1/2" X 3,05 MM, PERFIL CHATO COM 2.1/2" X 1/4". COMPRIMENTO: 900 MM LARGURA 500 MM ALTURA 1200MM. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE. INOX, ASSENTO EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM ESPESSURA DE 2,0 MM ESTAMPADA COM FORMATO ANATÔMICO. APARELHO COM	1,000	UN	2.769,23	2.769,23

ACABAMENTO POLIDO, TAMPAS DE ACABAMENTO, EIXOS EM AÇO INOX. EMPUNHADURA E APOIO PARA OS PÉS COM ACABAMENTO ENBORRACHADO. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - SIMULADOR DE CAVALGADA EM AÇO INOX: FABRICADO EM AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2.1/2” X 3,05 MM; 1.1/2” X 3,05 MM; 1" X 2,0 MM; 1.1/2” X 3,05 MM, PERFIL CHATO COM 2.1/2” X 1/4". COMPRIMENTO: 900 MM LARGURA 500 MM ALTURA 1200MM. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE. INOX, ASSENTO EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM ESPESSURA DE 2,0 MM ESTAMPADA COM FORMATO ANATÔMICO. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, TAMPAS DE ACABAMENTO, EIXOS EM AÇO INOX. EMPUNHADURA E APOIO PARA OS PÉS COM ACABAMENTO ENBORRACHADO. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2" X 3,05 MM; 3.1/2” X 3,0 MM; CHAPA FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0MM. ASSENTOS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 2,0 MM DE ESPESSURA ESTAMPADAS COM FORMATO ANATÔMICO. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 40. PINOS MACIÇOS, MANCAIS COM ROLAMENTOS ABDOMINALS DE AÇO INOX. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS, PORCAS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. PEGADORES COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779 - ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS DUPLO EM AÇO INOX: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO INOX 304 COM SEÇÃO CIRCULAR DE 2" X 3,05 MM; 3.1/2” X 3,0 MM; CHAPA FIXAÇÃO QUADRADA COM 240 MM X 240 MM X 5,0MM. ASSENTOS EM CHAPA DE AÇO INOX DE 2,0 MM DE ESPESSURA ESTAMPADAS COM FORMATO ANATÔMICO. BUCHAS EM TUBO EM AÇO INOX TREFILADO SCHEDULLE 40. PINOS MACIÇOS, MANCAIS COM ROLAMENTOS ABDOMINALS DE AÇO INOX. APARELHO COM ACABAMENTO POLIDO, PARAFUSOS, PORCAS, EIXOS E ROLAMENTOS EM AÇO INOX. ESTE EQUIPAMENTO POSSUI BATENTE EM BORRACHA. PEGADORES COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE EMBORRACHADO. FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES DE AÇO INOX COM SISTEMA ANTIFURTO, TIPO PARABOLT COM CABEÇA INVIOLÁVEL OU EQUIVALENTE. EQUIPAMENTO FABRICADO POR EMPRESA CREDENCIADA NO CREA COM ENGENHEIRO MECÂNICO RESPONSÁVEL E ATESTADO ERGONOMICAMENTE E BIOMECANICAMENTE POR FISIOTERAPEUTA E ERGONOMISTA DEVIDAMENTE CREDENCIADO AO CREFITO SEGUINDO A NORMA NBR 16.779	1,000	UN	3.703,85	3.703,85

Total do Participante: **32.850,00**

Total Geral: **32.850,00**

Schroeder, 19 de Setembro de 2025

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito