ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro
CEP: 89384-001 - Schroeder

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 24/2026

Processo Adm.: **64/2026**
Data do Processo: **25/03/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 64/2026
b) Nr. Licitação: 24/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 10/04/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa especializada para a fabricação e instalação de corrimão duplo e guarda-corpo com corrimão em aço inoxidável.*

Participante: BLU TELHAS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Fabricação e instalação de corrimão duplo em aço inox para rampa de acessibilidade, em conformidade com a ABNT NBR 9050/2020. O corrimão deverá atender aos seguintes requisitos técnicos: • Ser duplo, com alturas de 0,92 m e 0,70 m a partir do piso acabado; • Possuir diâmetro entre 30 mm e 45 mm; • Ser contínuo, sem interrupções ou arestas, permitindo o deslizamento da mão por toda a extensão; • Demais informações no Termo de Referencia. - Fabricação e instalação de corrimão duplo em aço inox para rampa de acessibilidade, em conformidade com a ABNT NBR 9050/2020. O corrimão deverá atender aos seguintes requisitos técnicos: • Ser duplo, com alturas de 0,92 m e 0,70 m a partir do piso acabado; • Possuir diâmetro entre 30 mm e 45 mm; • Ser contínuo, sem interrupções ou arestas, permitindo o deslizamento da mão por toda a extensão; • Demais informações no Termo de Referencia.	210,000	M	144,00	30.240,00
2	Fabricação e instalação de guarda-corpo com corrimão duplo em aço inox para rampa de acessibilidade e escada de conformidade com a ABNT NBR 9050/2020. O guarda-corpo deverá atender aos seguintes requisitos técnicos: • Ter altura mínima de 1,10 m a partir do piso acabado; • Ser constituído por perfis do tipo gradil, com distância máxima de 11 cm entre os perfis; • Incluir corrimão superior em aço inox, contínuo, sem interrupções ou arestas, permitindo o deslizamento das mãos; • Ser fa acesso, em - Fabricação e instalação de guarda-corpo com corrimão duplo em aço inox para rampa de acessibilidade e escada de conformidade com a ABNT NBR 9050/2020. O guarda-corpo deverá atender aos seguintes requisitos técnicos: • Ter altura mínima de 1,10 m a partir do piso acabado; • Ser constituído por perfis do tipo gradil, com distância máxima de 11 cm entre os perfis; • Incluir corrimão superior em aço inox, contínuo, sem interrupções ou arestas, permitindo o deslizamento das mãos; • Ser fa acesso, em	115,000	M	514,00	59.110,00

Total do Participante: **89.350,00**

Total Geral: **89.350,00**

Schroeder, 10 de Abril de 2026

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito