ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

CNPJ: 83.102.491/0001-09 **Telefone:** (47) 3374-6500
Endereço: Rua Marechal Castelo Branco, 3201 - Centro
CEP: 89384-001 - Schroeder

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 60/2026

Processo Adm.: **135/2026**
Data do Processo: **25/06/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 135/2026
b) Nr. Licitação: 60/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 10/07/2026
e) Objeto da Licitação: *contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais e correlatos, do tipo areia, brita, concreto usinado, destinados à manutenção, conservação e execução de obras e serviços de infraestrutura realizados pela Administração Pública Municipal, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Termo de Referência e demais anexos do edital.*

Participante: CONCRESIL CONCRETO E AREIA LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	CONCRETO USINADO (FCK15) - Concreto usinado com FCK 15 MPa (aos 28 dias), para a execução de laje de fundação. O concreto deverá ser fornecido com consistência média (consistência de abatimento de 8 cm) e deve ser adequado para exposição classe XC2, conforme a NBR 6118. O caminhão betoneira deve ter capacidade mínima de 6 m³. - CONCRETO USINADO (FCK15) - Concreto usinado com FCK 15 MPa (aos 28 dias), para a execução de laje de fundação. O concreto deverá ser fornecido com consistência média (consistência de abatimento de 8 cm) e deve ser adequado para exposição classe XC2, conforme a NBR 6118. O caminhão betoneira deve ter capacidade mínima de 6 m³.	1.081,0	M³	450,45	486.936,45
15	CONCRETO USINADO (FCK30) - A resistência característica de 30 MPa deve ser alcançada aos 28 dias de cura. O concreto deverá ser produzido conforme as normas da ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e ABNT NBR 12655 (Concreto Usinado - Procedimento). - CONCRETO USINADO (FCK30) - A resistência característica de 30 MPa deve ser alcançada aos 28 dias de cura. O concreto deverá ser produzido conforme as normas da ABNT NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e ABNT NBR 12655 (Concreto Usinado - Procedimento).	2.741,0	M³	490,05	1.343.227,05

Total do Participante: 1.830.163,50

Participante: PARISI BRITAGEM E TERRAPLENAGEM LTDA

5	BRITA Nº 1 - A brita nº 1 deve possuir grãos que variam entre 19 mm e 25 mm. - BRITA Nº 1 - A brita nº 1 deve possuir grãos que variam entre 19 mm e 25 mm.	515,000	TON	78,00	40.170,00
6	BRITA Nº 2 - A brita nº 2 deve possuir grãos que variam entre 19 mm e 38 mm. - BRITA Nº 2 - A brita nº 2 deve possuir grãos que variam entre 19 mm e 38 mm.	481,000	TON	75,00	36.075,00
7	PEDRISCO - Deve ser granulado formado por pequenos fragmentos de pedra, de diâmetro médio entre 4,8 mm e 12,5 mm - PEDRISCO - Deve ser granulado formado por pequenos fragmentos de pedra, de diâmetro médio entre 4,8 mm e 12,5 mm	232,000	TON	68,00	15.776,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	PÓ DE BRITA - material granular fino resultante do processo de britagem de pedras. Subproduto da produção de brita, composto por partículas pequenas, em média menores que 0,075 mm, com características semelhantes às da areia, mas com um formato mais irregular. Produto é amplamente utilizado na construção civil, em obras de pavimentação, para a produção de concreto, - PÓ DE BRITA - material granular fino resultante do processo de britagem de pedras. Subproduto da produção de brita, composto por partículas pequenas, em média menores que 0,075 mm, com características semelhantes às da areia, mas com um formato mais irregular. Produto é amplamente utilizado na construção civil, em obras de pavimentação, para a produção de concreto,	1.221,0	TON	75,00	91.575,00
9	PEDRA PULMÃO - De 3 a 5 cm para uma boa capacidade de drenagem e filtração, proporcionando um bom equilíbrio entre permeabilidade e resistência, para sistemas de drenagem mais robustos, como fossas sépticas e drenagem de áreas externas. - PEDRA PULMÃO - De 3 a 5 cm para uma boa capacidade de drenagem e filtração, proporcionando um bom equilíbrio entre permeabilidade e resistência, para sistemas de drenagem mais robustos, como fossas sépticas e drenagem de áreas externas.	186,000	TON	75,00	13.950,00
10	MATERIAL BRITADO - Proporção de mistura 50% BRITA Nº 1 E 50% AREIA ASSENTAR; Granulometria da Brita Nº 1: 19 a 25 mm e da Areia deve ser média, formada por grãos de 0,42 a 2 mm. - MATERIAL BRITADO - Proporção de mistura 50% BRITA Nº 1 E 50% AREIA ASSENTAR; Granulometria da Brita Nº 1: 19 a 25 mm e da Areia deve ser média, formada por grãos de 0,42 a 2 mm.	701,000	TON	65,00	45.565,00
13	BICA CORRIDA - A bica corrida precisa conter uma granulometria variada, com partículas de tamanhos diferentes (normalmente entre 0,075 mm e 19 mm), o que permite uma boa compactação e resistência, a diferentes tamanhos de partículas que precisa facilitar a compactação da bica, o que resultará em uma camada estável para o pavimento asfáltico, desempenhando um papel importante na durabilidade e qualidade do pavimento. - BICA CORRIDA - A bica corrida precisa conter uma granulometria variada, com partículas de tamanhos diferentes (normalmente entre 0,075 mm e 19 mm), o que permite uma boa compactação e resistência, a diferentes tamanhos de partículas que precisa facilitar a compactação da bica, o que resultará em uma camada estável para o pavimento asfáltico, desempenhando um papel importante na durabilidade e qualidade do pavimento.	1.141,0	TON	64,00	73.024,00
16	PEDRAS PARA ENROCAMENTOS, tamanho mínimo das pedras 50 X 50 cm e tamanho máximo 1,00 X 1,00 m - Colocadas na obra no Município de Schroeder - Pedras para enrocamentos, tamanho mínimo das pedras 50 X 50 cm e tamanho máximo 1,00 X 1,00 m - Colocadas na obra no Município de Schroeder - PEDRAS PARA ENROCAMENTOS, tamanho mínimo das pedras 50 X 50 cm e tamanho máximo 1,00 X 1,00 m - Colocadas na obra no Município de Schroeder - Pedras para enrocamentos, tamanho mínimo das pedras 50 X 50 cm e tamanho máximo 1,00 X 1,00 m - Colocadas na obra no Município de Schroeder	1.001,0	M³	109,00	109.109,00
				Total do Participante:	**425.244,00**

Participante: RS3 COMERCIO DE AREIA LTDA

2	AREIA ASSENTAR - Deve ser de granulometria média, para assentamento de tijolos, formada por grãos de 0,42 a 2 mm. - AREIA ASSENTAR - Deve ser de granulometria média, para assentamento de tijolos, formada por grãos de 0,42 a 2 mm.	251,000	TON	79,20	19.879,20
3	AREIA REBOCO NORMAL - Com grãos bem classificados e de boa granulometria, ideal para a preparação de paredes e tetos. A areia deve ser de cor normal, limpa e livre de impurezas, como barro ou materiais orgânicos, para garantir um bom acabamento e aderência. - AREIA REBOCO NORMAL - Com grãos bem classificados e de boa granulometria, ideal para a preparação de paredes e tetos. A areia deve ser de cor normal, limpa e livre de impurezas, como barro ou materiais orgânicos, para garantir um bom acabamento e aderência.	291,000	TON	82,65	24.051,15

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	AREIA REBOCO - Com grãos bem classificados e de boa granulometria, ideal para a preparação de paredes e tetos. A areia deve ser na cor amarela ou branca, limpa e livre de impurezas, como barro ou materiais orgânicos, para garantir um bom acabamento e aderência - AREIA REBOCO - Com grãos bem classificados e de boa granulometria, ideal para a preparação de paredes e tetos. A areia deve ser na cor amarela ou branca, limpa e livre de impurezas, como barro ou materiais orgânicos, para garantir um bom acabamento e aderência	191,000	TON	83,30	15.910,30
				Total do Participante:	**59.840,65**

Participante: VERONEZZI COMERCIO DE AREIA LTDA

1	AREIA LAGE – De boa qualidade, limpa e sem impurezas, com granulometria adequada para a preparação de concretos e contra pisos. A areia deve ser composta predominantemente por grãos de sílica (quartzo), com grãos de tamanho médio e sem presença de material orgânico, argila ou silte, gramatura entre 2 e 4 mm. - AREIA LAGE – De boa qualidade, limpa e sem impurezas, com granulometria adequada para a preparação de concretos e contra pisos. A areia deve ser composta predominantemente por grãos de sílica (quartzo), com grãos de tamanho médio e sem presença de material orgânico, argila ou silte, gramatura entre 2 e 4 mm.	219,000	TON	69,29	15.174,51
				Total do Participante:	**15.174,51**

Total Geral: 2.330.422,66

Schroeder, 10 de Julho de 2026

.....

JAIR BRIDAROLI

Prefeito